



MURELLE EVOLUTION



**Modulierender
Gas-Wandkessel
Murelle 25 OF / BF
Für Heizung- und
Wassererwärmung**



Die neue Murelle-Modellreihe

Die neue Murelle-Modellreihe ist sowohl für den Heizungsbetrieb als auch für die Warmwasserbereitung ausgelegt und wird über einen Mikroprozessor elektronisch gesteuert. Das Gerät verfügt über eine elektronische Zündung und automatische Flammenüberwachung mittels Ionisationssonde.

Die starke Reduzierung mechanischer Bauteile durch moderne Elektronik ermöglicht ein kompaktes Gerätekonzept mit extrem hoher Zuverlässigkeit und Robustheit.

Die neue Murelle-Modellreihe hat einen Leistungsbereich von 8,0 kW - 23,0 kW und ist mit einem integrierten Fehlerdiagnose-System ausgestattet. Sie verfügt über einen hohen Wirkungsgrad (gemäß europäischer Richtlinie 92/42/EWG) und garantiert eine hohe, kontinuierliche Warmwasserbereitung mit konstanter Wasseraustrittstemperatur.

Das ist Simes Antwort für alle, die das Beste für Ihre Heizung suchen:

Ein komplettes Programm an Gas-Wandkesseln, das selbst die höchsten Komfortansprüche abdeckt. Alle technologischen Vorteile zur Sicherheit und Behaglichkeit sind in dieser neuen Geräteserie vereint: Eine wahrhaft authentische „Symphonie des Komforts“, in die die jahrzehntelange Erfahrung eines der größten europäischen Heiztechnikherstellers eingebracht ist.

Die Gas-Wandkessel sind als Sologeräte (nur Heizungsbetrieb) sowie als Kombigeräte (Heizung und Wassererwärmung) lieferbar.



Murelle 25 Of und 25 BF

Durch die Anschlussmöglichkeit eines zweiten Raumthermostaten können z. B. zwei Wohneinheiten getrennt voneinander betrieben und geregelt werden.



Komfortables Bedienfeld mit LED Anzeige für Betriebszustände sowie für das Fehlerdiagnose-system. Serienmäßig sind die Gas-Wandkessel mit einer witterungsgeführten Regelung für ein Einkreisssystem ausgestattet. (Außenfühler sowie analoge oder digitale Zeitschaltuhr sind als Zubehör lieferbar).

Heizung- und Wassererwärmung

Murelle 25 OF für raumluftabhängige Betriebsweise

Murelle 25 BF für raumluftunabhängige Betriebsweise

Heizungsbetrieb

Murelle 25 OFT für raumluftabhängige Betriebsweise

Murelle 25 BFT für raumluftunabhängige Betriebsweise

Technische Daten und Abmessungen

Model	Heizleistung	Auslaufmenge WW	Breite	Tiefe	Höhe
Murelle 25 OFT	8,7 - 23,0 kW	---	400 mm	350 mm	700 mm
Murelle 25 BFT	8,8 - 23,7 kW	---	400 mm	350 mm	700 mm
Murelle 25 OF	8,7 - 23,0 kW	10.9 l/min*	400 mm	350 mm	700 mm
Murelle 25 BF	8,8 - 23,7 kW	12.0 l/min*	400 mm	350 mm	700 mm

* Bei t 30 K

Wir beraten Sie gerne weiter:

Ihr Partner für
ökologische Heizsysteme

